

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:

-  **ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 60 СЕКУНД**
-  **УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ 105°**
-  **ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 5 МЕТРОВ**
-  **УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ 50 ЛЮКС**

90
Лм/Вт



СВЕТИЛЬНИКИ СПП С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



W

10Вт– 20Вт
МОЩНОСТЬ

V

175В – 265В
НАПРЯЖЕНИЕ

K

6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2
ГОДА

ГАРАНТИЯ

СПП ИД

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
СПП ИД-1065-КРУГ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066080
СПП ИД-1565-КРУГ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066097
СПП ИД-2065-КРУГ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612066103