

90
Лм/Вт

СВЕТОДИОДНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



НЕГОРЮЧИЙ ABS-ПЛАСТИК

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



W

10Вт– 25Вт
МОЩНОСТЬ

V

175В – 265В
НАПРЯЖЕНИЕ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

СПП											
Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
СПП 1065-КРУГ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	115x115x38	40	4690612065953
СПП 1540-КРУГ	15	175-265	4000	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612065960
СПП 1565-КРУГ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612065977
СПП 2040-КРУГ	20	175-265	4000	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612065984
СПП 2065-КРУГ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612065991
СПП 2540-КРУГ	25	175-265	4000	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066608
СПП 2565-КРУГ	25	175-265	6500	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066004
СПП 1065-ОВАЛ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	158x84x38	40	4690612066011
СПП 1565-ОВАЛ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	158x84x38	40	4690612066028
СПП 2065-ОВАЛ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	193x93x38	40	4690612066035